

# 歩行車 イコットエア

## メンテナンスチェックリスト

メンテナンス方法・対処方法の詳細は、別冊の「メンテナンスガイド」をご参照ください。

実施日	累積回数	実施者

### 1. 付属品の点検

チェック欄

交換部品

1)取扱説明書		取扱説明書
2)座面バッグ	ファスナー部に破損がなくスムーズに動作することを確認してください。 座面バッグにほつれ、破れ、汚れがないことを確認してください。 座面ベルトにほつれ、破れ、汚れがないことを確認してください。 取付用のホック(3力所)がしっかりと固定されていることを確認してください。	座面バッグ
3)各種シール	指はさみ注意シールが、折りたたみ側面カバーの内側に、左右計2力所貼ってあることを確認してください。 ブレーキ・駐車ロックシールが、ハンドル基部の内側に左右計2力所貼ってあることを確認してください。	指はさみ注意シール左右セット(10枚入り) ブレーキ・駐車ロックシール(10枚入り)
	反射シール前が前輪アームカバーに左右計2力所貼ってあることを確認してください。	反射シール前 左右セット(10枚入り)
	反射シール後がブレーキプレートに左右計2力所貼ってあることを確認してください。	反射シール後(10枚入り)
	ブレーキ調節表示シールがブレーキ調節ネジに左右計2力所貼ってあることを確認してください。	ブレーキ調節表示シール(10枚入り)
4)枝ホルダー	枝ホルダー上/下に割れや劣化がないことを確認してください。	枝ホルダー上/下

### 2. 外観の点検

チェック欄

交換部品

1)フレームの点検	フレームの塗装に傷やはがれがないことを確認してください。 フレームに異常(ひび割れ、変形、ゆがみ、ガタつき)がないことを確認してください。	補修用ペイント(タッチペン) × (廃棄)
2)溶接部の点検	座面バッグと座面パッドを外し、フレーム溶接部にガタつきや外れがないことを、目視や触感により確認してください。 折りたたみ側面カバーを外して、折りたたみパイプ溶接部にガタつきや外れがないことを、目視や触感により確認してください。	× (廃棄) × (廃棄)
3)パネ部の点検	後輪軸溶接部にガタつきや外れがないことを、目視や触感により確認してください。 折りたたみバネに、錆・外れがないことを確認してください。 折りたたみバネが、伸びて引きが悪くなっていることを確認してください。 折りたたみバネが、正しい方向で取り付けられていることを確認してください。	× (廃棄) 折りたたみバネセット(2セット入り)
4)ネジ部の点検	ブレーキバネに、錆・外れがないことを確認してください。 ブレーキバネが、伸びて引きが悪くなっていることを確認してください。	ブレーキバネ(2本入り)
	ハンドルカバーネジが6力所固定されていることを確認してください。 ハンドルカバーネジが6力所とも緩みなく締まっていることを確認してください。	ハンドルカバーネジ(3本入り)
	高さ調節ノブボルトが2力所固定されていることを確認してください。 高さ調節ノブボルトが2力所とも緩みなく締まっていることを確認してください。	高さ調節ノブボルト
	前輪シャフトを固定しているナットが2力所固定されていることを確認してください。 前輪シャフトを固定しているナットが2力所とも緩みなく締まっていることを確認してください。	前輪シャフトセット(2セット入り)
	後輪シャフトを固定しているナットが2力所固定されていることを確認してください。 後輪シャフトを固定しているナットが2力所とも緩みなく締まっていることを確認してください。	後輪ナットセット(2セット入り)
	枝ホルダー固定ネジが、2力所とも緩みなく締まっていることを確認してください。	枝ホルダー固定ネジ(10本入り)
	ブレーキワイヤー固定ナットが、2力所とも緩みなく締まっていることを確認してください。	ブレーキワイヤー固定部セット(2セット入り)
5)樹脂部の点検	折りたたみアーム2力所に傷、割れ、汚れないことを確認してください。 前フレームアーム2力所に傷、割れ、汚れないことを確認してください。	× (廃棄) × (廃棄)
	ブレーキプレート2力所に傷、割れ、汚れないことを確認してください。	× (廃棄)
	ハンドルグリップ2力所に傷、割れ、汚れ、紛失がないことを確認してください。	ハンドルグリップ
	ハンドル基部、ハンドルカバーの2か所に傷、割れ、汚れ、紛失がないことを確認してください。	ハンドル基部セット(左・右)
	ブレーキレバー2力所に傷、割れ、汚れ、紛失がないことを確認してください。	ハンドルカバー(左・右)
	折りたたみレバーと折りたたみレバーパッドに傷、割れ、汚れ、紛失がないことを確認してください。	折りたたみレバー(前・後)
	高さ調節ノブボルト、高さ調節ノブボルトカバー2力所に傷、割れ、汚れ、紛失がないことを確認してください。	折りたたみレバーパッド 高さ調節ノブボルト
	折りたたみ側面カバー2力所に傷、割れ、汚れ、紛失がないことを確認してください。	高さ調節ノブボルトカバー 折りたたみ側面カバー(左・右)

※裏面へ続きます

# 歩行車 イコットエア

## メンテナンスチェックリスト

チェック欄

交換部品

5)樹脂部の点検	高さ調節部外カバー、高さ調節部内カバー2カ所に傷、割れ、汚れ、紛失がないことを確認してください。	高さ調節部外カバー(左・右)
	前輪キャップ2カ所に傷、割れ、汚れ、紛失がないことを確認してください。	前輪キャップ(2個入り)
	前輪、後輪のホイール4カ所に傷、割れ、汚れ、紛失がないことを確認してください。	前輪セット(2個入り)
	ブレーキパッド2カ所に傷、割れ、汚れ、紛失、表面の著しい摩耗(凸部がすり減ってなくなっている状態)がないことを確認してください。	後輪セット(2個入り)
	折りたたみリンク2カ所に傷、割れ、変形、汚れがないことを確認してください。	ブレーキパッド(2個入り)
	折りたたみロッド2カ所に傷、割れ、変形、汚れがないことを確認してください。	× (廃棄)
	前輪アーム2カ所に傷、割れ、変形、汚れがないことを確認してください。	× (廃棄)
		前輪アーム

### 3. 性能の点検

チェック欄

交換部品

1)車輪の点検	前輪、後輪に摩耗や割れがないことを確認してください。	前輪セット(2個入り)
	前後4輪が同時に接地することを確認してください。	後輪セット(2個入り)
	前輪が左右ともスムーズに360°回転することを確認してください。	× (廃棄)
	本体を押したときに、違和感なく直進、後退することを確認してください。	× (廃棄)
2)ブレーキ・駐車ロックの点検	ブレーキパッドと後輪ホイール内面の間隔が2.0mmになっていることを確認してください。	ブレーキパッド(2個入り)
	ブレーキレバーを握った時に、ブレーキの利き具合が正常であることを確認してください。 ※ブレーキプレートに異常(変形、割れ)がある場合は、使用を中止して、廃棄してください。	ブレーキワイヤーセット
		ブレーキワイヤー端部キャップ(10本入り)
		ブレーキワイヤー固定部セット(2セット入り)
		ブレーキバネ(2本入り)
	駐車ロックが正常に作動することを確認してください。 ※ブレーキプレートに異常(変形、割れ)がある場合は、使用を中止して、廃棄してください。	ブレーキワイヤーセット
		ブレーキワイヤー端部キャップ(10本入り)
3)高さ調節の点検	高さ調節ノブボルトを抜いた状態で、ハンドル高さをスムーズに上下することができるることを確認してください。	ブレーキワイヤー固定部セット(2セット入り)
		ブレーキバネ(2本入り)
		後輪セット(2個入り)
5)折りたたみ動作の点検	折りたたみ機能が正常に作動すること ※折りたたみパイプ、折りたたみロッド、折りたたみアームに異常(変形、割れ)がある、 折りたたみパイプ溶接部に外れがある場合は、使用を中止して、廃棄してください。	ハンドル基部セット(左・右)
		高さ調節部外カバー(左・右)
		高さ調節部内カバー

おつかれさまでした。

