

安全データシート

発行日 2024年 6月26日

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称	アロンパイプ用滑剤 スプレーソープ
供給者の会社名称	アロン化成株式会社
住所	〒105-0003 東京都港区西新橋2丁目8番6号
担当部門	環境インフラシステム事業部
電話番号	03-3502-1449
FAX番号	03-3502-1452
用途及び使用上の制限	下水道用硬質塩化ビニル管用滑剤。所定の用途以外に使用しない。

2. 危険有害性の要約

GHS分類

物理化学的危険性:	エアゾール 引火性液体	区分1 区分に該当しない
健康に対する有害性:	急性毒性(経口) 急性毒性(経皮) 急性毒性(吸入・気体) 急性毒性(吸入・蒸気) 急性毒性(吸入・粉塵/ミスト) 皮膚腐食性・刺激性 眼に対する重篤な損傷・眼刺激性 呼吸器感作性 皮膚感作性 生殖細胞変異原性 発がん性 生殖毒性 特定標的臓器毒性(単回ばく露) 特定標的臓器毒性(反復ばく露) 誤えん有害性	区分に該当しない 区分に該当しない 分類できない 区分に該当しない 分類できない 分類できない 分類できない 分類できない 分類できない 分類できない 分類できない 区分3(麻酔作用) 分類できない 分類できない 分類できない
環境に対する有害性:	水生環境有害性 短期(急性) 水生環境有害性 長期(慢性) オゾン層への有害性	分類できない 分類できない 分類できない

GHSラベル要素

絵表示又はシンボル:



注意喚起語: 危険
危険有害性情報: 極めて可燃性の高いエアゾール
高圧容器: 熱すると破裂のおそれ
眠気又はめまいのおそれ

注意書き:

【安全対策】 熱/高温のもの/火花/裸火及び他の着火源から遠ざけること。一禁煙。
裸火または他の着火源に噴霧しないこと。
加圧容器: 使用後も含め、穴をあけたり燃やしたりしないこと。
粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。
屋外または換気の良い場所でだけ使用すること。

【応急措置】 吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
気分が悪い時は、医師に連絡すること。

【保管】 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。
施錠して保管すること。
日光から遮断し、40℃以上の温度に暴露しないこと。

【廃棄】 内容物・容器を国・都道府県・市町村の規則に従って廃棄すること。

GHS分類による上記注意書きに記載がない場合でも、以降の情報を参考に安全対策/応急措置/保管/廃棄に関し十分な配慮を行なうこと。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別: 混合物
化学名: 潤滑油基油、二酸化珪素、潤滑油添加剤、ジメチルエーテル(DME)

成分及び濃度範囲	成分	濃度範囲 質量%	C A S 番号
	潤滑油基油	65～75	8001-79-4
	二酸化珪素 (非結晶性シリカ)	3以下	7631-86-9 112945-52-5 67762-90-7
	潤滑油添加剤 DME	0.5以下 30～35	企業秘密 115-10-6

4. 応急措置

- 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。気分が悪いときは、医師に連絡すること。
- 皮膚に付着した場合：水と石鹼で付着した部分を洗うこと。皮膚刺激が生じた場合、医師の診断、手当てを受けること。
- 目に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。目の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。
- 飲み込んだ場合：無理に吐かせないで直ちに、医師の手当てを受ける。
口の中が汚染されている場合には、水で充分洗うこと。
- 予想される急性症状並びに
最も重要な徴候及び症状：
- ・飲み込むと、下痢・嘔吐する可能性がある。
 - ・目に入ると視力低下、失明を起こすおそれがある。
 - ・皮膚に触れると炎症を起こす可能性がある。
 - ・蒸気およびミストを吸入すると気分が悪くなることがある。
- 応急措置をする者の保護に
必要な注意事項：救助者は、状況に応じて適切な保護具を着用すること。
医師に対する特別注意事項：現在のところ有用な情報なし。

5. 火災時の措置

- 適切な消火剤：霧状の強化液、泡、粉末または炭酸ガス消火器が有効である。
初期の火災には、粉末、炭酸ガス消火剤を用いる。
大規模火災の際には、泡消火剤を用いて空気を遮断することが有効である。
- 使ってはならない消火剤：棒状の水を用いてはならない。火災を拡大し危険な場合がある。
- 火災時の特有の危険有害性：加熱すると容器が爆発するおそれがある。
- 特有の消火方法：火元への燃焼源を絶つ。
周囲の設備などに散水して冷却する。
火災発生場所の周辺に関係者以外の立ち入りを禁止する。
- 消火活動を行なう者の
特別な保護具及び予防措置：消火作業の際には、風上から行い必ず保護具を着用する。

6. 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項：皮膚にDMEに触れると蒸発熱により凍傷を引き起こすおそれがある。
作業の際には、必ず保護具を着用する。
- 保護具及び緊急時措置：直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。
関係者以外の立ち入りを禁止する。
漏洩物に触れたり、その中を歩いたりしない。
- 環境に対する注意事項：河川、下水道等に排出されないように注意する。
海上の場合、薬剤を用いる場合には、国交省令で定める技術上の基準に適合したものでなければならない。
- 封じ込め及び浄化の方法
及び機材：全ての着火源を速やかに取り除き漏えい個所の漏れを止める。
危険地域より人を退避させる。危険地域の周辺には、ロープを張り、人の出入りを禁止する。
少量の場合は、土砂、おがくず、ウエス等に吸収させ回収し、その後完全に拭き取る。
大量の場合は、盛り土で囲い流出を防止し、安全な場所に導いて回収する。
- 二次災害の防止策：付近の着火源となるものを速やかに除くとともに消火用機材を準備する。

7. 取扱い及び保管上の注意

- 取扱い：技術的対策：指定数量以上の量を取扱う場合には、法で定められた基準に満足する製造所、貯蔵所、取扱所で行なう。
炎、火花、又は高温体との接触を避けるとともに、みだりに蒸気を発散させないこと。
静電気対策を行い、作業衣、靴等も導電性の物を用いる。
皮膚に触れたり、目に入る可能性がある場合は、保護具を着用する。
ミストが発生する場合呼吸器具等を使用してミストを吸入しない。
炎や火気の近くで使用しないこと。
火気を使用している室内で大量に使用しないこと。

- 火の中に入れないこと。
- 注意事項： 周辺での高温物、スパーク、火気の使用をしないこと。
静電気対策を行い、作業着、靴なども導電性の物を使用する。
容器を転倒、落下させるなど衝撃を加えないこと。
- 安全取扱い注意事項： 周辺での高温物、スパーク、火気の使用をしないこと。
静電気対策を行い、作業着、靴なども導電性の物を使用する。
容器を転倒、落下させるなど衝撃を加えないこと。
- 接触回避： 強酸化剤、高温
- 保管： 安全な保管条件： 換気の良い場所で保管すること。
日光から遮断し、40℃以上の温度に暴露しないこと。
火気熱源から遠ざける。
水分や湿気の多いところに保管すると容器が腐食されて破裂の恐れがあるので注意すること。
- 安全な容器包装材料： データなし

8. ばく露防止及び保護措置

- 許容濃度： 未設定
- 管理濃度： 日本産業衛生学会：未設定（2019年度版）（DME）
ACGIH：未設定（2007年度版）（DME）
- 設備対策
ミストが発生する場合は発生源の密閉化、又は排気装置を設ける。
取扱場所の近くに、眼の洗浄及び身体洗浄の為の設備を設置する。
- 保護具
呼吸器の保護具： マスクを着用する。
手の保護具： 耐油性のものを着用する。
目の保護具： 普通型眼鏡を着用する。
皮膚及び身体の保護具： 耐油性の長袖作業着等を着用する。
- 特別な注意事項
適切な衛生対策： 濡れた衣服は脱ぎ、完全に洗浄してから再使用する。

9. 物理的及び化学的性質

- 物理状態： 液体（エアゾール）
色： 透明～黄色
臭い： 特徴的な臭気
- 融点／凝固点： データなし
- 沸点又は初留点及び沸点範囲： データなし
- 可燃性： あり
- 爆発限界及び爆発上限
／可燃限界： 下限：3.4容量％／上限：27容量％（DME）
引火点： 0℃以下（エアゾール）
266℃（C.O.C.）（噴射剤であるDMEを除いた噴射物）
自然発火点： 350℃（DME）
分解温度： データなし
pH： データなし
動粘性率： 約1700cP（25℃）（噴射剤であるDMEを除いた噴射物）
溶解度： 水に不溶
- n-オクタノール／水分配係数： logP=0.10（DME）
蒸気圧： 0.55 MPa 25℃（エアゾール）
密度及び／又は相対密度： 相対密度 0.66g/cm³（空気=1）（DME）
密度 0.98g/cm³（15℃）（噴射剤であるDMEを除いた噴射物）
相対ガス密度： 1.6（DME、空気=1）
粒子特性： データなし
その他のデータ： データなし

10. 安定性及び反応性

- 反応性： 強酸化剤との接触を避ける。
化学的安定性： 通常の状態では安定。
危険有害反応可能性： 強酸化剤との接触を避ける。
避けるべき条件： 高温
混触危険物質： 強酸化剤
危険有害な分解生成物： 燃焼により一酸化炭素、二酸化炭素を生じる。

11. 有害性情報

- 急性毒性： 経口：50.7g/kg以上（エアゾール）
その他についてはデータなし、もしくは区分に該当しない。
皮膚腐食性、刺激性： データなし

眼に対する重篤な

損傷、刺激性： データなし

呼吸器感作性

又は皮膚感作性： データなし

生殖細胞変異原性： データなし

発がん性： データなし

生殖毒性： データなし

特定標的臓器毒性： DMEの区分、含有量から区分3（麻酔作用）とした。

（単回ばく露）

特定標的臓器毒性： 区分が得られず、未知の成分合計濃度が考慮濃度の最小値以上であるため分類できないとした。

（反復ばく露）

誤えん有害性： 40℃の動粘性率が20.5mm²/s以下の炭化水素に該当しないため分類できないとした。

1 2. 環境影響情報

生態毒性： データなし

残留性・分解性： データなし

生体蓄積性： データなし

土壤中の移動性： データなし

水生環境有害性（急性）： 区分が得られず、未知の成分を含有しているので分類できないとした。

水生環境有害性（長期間）： 区分が得られず、未知の成分を含有しているので分類できないとした。

オゾン層への有害性： 対象物質を含有しないため、分類できないとした。

1 3. 廃棄上の注意

残余廃棄物： 内容物を使い切ってから、容器を廃棄すること。

廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。

都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。

廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を充分告知の上処理を委託する。

容器及び包装： 関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。

1 4. 輸送上の注意

国際規制

国連番号： 1950

品名： AEROSOLS

国連分類： 2.1（引火性ガス）

容器等級： 該当なし

国内規制

下記、輸送に関する国内法規制に該当するので、各法の規定に従った容器、積載方法により輸送する。

陸上輸送： 消防法に従う。

海上輸送： 船舶安全法、港則法に従う。

航空輸送： 航空法に従う。

輸送の特定の

安全対策及び条件： 高压ガスを使用した可燃性製品であるので「火気と高温」に注意。

容器が著しく摩擦または動揺を起こさないように運搬する。

1 5. 適用法令

労働安全衛生法： 名称等を表示すべき有害物 非該当

名称等を通知すべき有害物 非該当

施行令 別表第1 危険物 可燃性のガス

消防法： 指定可燃物（可燃性液体類）

廃棄物の処理及び

清掃に関する法律： 産業廃棄物規則（拡散・流出の禁止）

毒物・劇物取締法： 該当なし

化学物質管理促進法： 該当なし

1 6. その他の情報（引用文献等）

・日本規格協会 JIS Z 7253：2019「GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法ーラベル、作業場内の表示及び安全データシート（SDS）」

・同上 JIS Z 7252：2019「GHSに基づく化学品の分類方法」

・独立行政法人 製品評価技術基盤機構（n i t e）「GHS関連情報」

・厚生労働省 職場のあんぜんサイト「GHS対応モデルラベル・モデルSDS情報」

安全データシートは、危険有害な化学製品について、安全な取扱いを確保するための参考情報として、取り扱う事業者を提供されるものです。取扱う事業者は、これを参考として、自らの責任において、個々の取り扱い等の実態に応じた適切な処置を講ずることが必要であることを理解した上で、活用されるようお願いいたします。従って、本データシートそのものは、安全の保証書ではありません。